Серія **Enave P**

Припливно-витяжна установка у тепло- та звукоізольованому корпусі зі спіненого поліпропілену

- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Ручний
- Догрів: Опціональний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: EPP
- Датчик вологості: Опціональний
- Ентальпійний рекуператор

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Система управління	Догрів	Переднагрів	BMS протокол
Enave 180 P A21	160	54	191	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave-T 180 P A21	160	54	191	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave 181 P A21	160	54	191	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave-T 181 P A21	160	54	191	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave 240 P A21	160	168	313	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave-T 240 P A21	160	168	313	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave 241 P A21	160	168	313	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus

Enave-T 241 P A21	160	168	313	A21	Опціональний	Опціональний	ModBus
Enave 180 P A14	160	54	191	A14			
Enave-T 180 P A14	160	54	191	A14			
Enave 181 P A14	160	54	191	A14			
Enave-T 181 P A14	160	54	191	A14			
Enave 240 P A14	160	168	313	A14			
Enave-T 240 P A14	160	168	313	A14			
Enave 241 P A14	160	168	313	A14			
Enave-T 241 P A14	160	168	313	A14			