Серія ВУТ ВБ ЕС

Припливно-витяжні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі обладнані протипотоковим рекуператором, виконаним із полістиролу

- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Байпас: Ручний
- Догрів: Опціональний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Датчик вологості: Опціональний

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Сторона обслуговування	Система управління	Догрів	Переднагрів	BMS протокол
ВУТ 160 ВБ ЕС А21	125	57	200	Універсальна	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 160 ВБ ЕС А14	125	57	200	Універсальна	А14	×	×	×
ВУТ 160 В1Б ЕС А21	125	57	200	Універсальна	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 160 В1Б ЕС А14	125	57	200	Універсальна	А14	×	×	×
ВУТ 250 ВБ ЕС А21	160	115	290	Універсальна	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 250 ВБ ЕС П А21	160	180	390	Права	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 250 ВБ ЕС Л А21	160	180	390	Ліва	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 250 ВБ ЕС П А14	160	180	390	Права	А14	×	×	×

ВУТ 250 ВБ ЕС Л А14	160	180	390	Ліва	А14	×	×	×
ВУТ 250 ВБ ЕС А14	160	115	290	Універсальна	А14	×	×	×
ВУТ 250 ВБЕ ЕС П А21	160	180	390	Права	А21	Опціональний	Вбудований	ModBus
ВУТ 250 ВБЕ ЕС Л А21	160	180	390	Ліва	А21	Опціональний	Вбудований	ModBus
ВУТ 350 ВБ ЕС А21	160	178	450	Універсальна	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 350 В1Б ЕС А21	160	169	420	Універсальна	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 350 В1Б ЕС А14	160	169	420	Універсальна	А14	×	×	×
ВУТ 350 ВБ ЕС А14	160	178	450	Універсальна	А14	×	×	×
ВУТ 550 ВБ ЕС А21	200	350	692	Універсальна	А21	Опціональний	Опціональний	ModBus
ВУТ 550 ВБ ЕС А14	200	350	692	Універсальна	А14	×	×	×