Корпус захисної решітки
КЗР



Застосування

Корпус призначений для встановлення у нього захисної решітки МЗР, УЗР. Корпус встановлюється на повітропроводах діаметром від 100 до 710 мм.

Конструкція


Корпус КЗР виготовляється з вуглецевої сталі. За замовчуванням виріб вкривають порошковою фарбою RAL 5007 Muar.

Монтаж

Корпус КЗР потрібно монтувати на повітропроводах так, щоб забезпечити вільний доступ фахівцям для обслуговування та відкривання кришки корпусу.

Габаритні розміри КЗР-М-282х321

Тип	ØD, мм	Маса, кг
КЗР-С-282х321-ДН100	100	53
КЗР-С-282х321-ДН125	125	52
КЗР-С-282х321-ДН150	150	51
КЗР-С-282х321-ДН160	160	51
КЗР-С-282х321-ДН180	180	50
КЗР-С-282х321-ДН200	200	49
КЗР-С-282х321-ДН225	225	48
КЗР-С-282х321-ДН250	250	47
КЗР-С-282х321-ДН280	280	45
КЗР-С-282х321-ДН300	300	43



Габаритні розміри КЗР-М-500х500

Тип	ØD, мм	H, мм	H1, мм	A, мм	Маса, кг
КЗР-М-500х500-ДН300	300	648	718	690	135
КЗР-М-500х500-ДН315	315				133
КЗР-М-500х500-ДН355	355				130
КЗР-М-500х500-ДН400	400				126
КЗР-М-500х500-ДН450	450				121
КЗР-М-500х500-ДН500	500				115
КЗР-М-500х500-ДН560	560				107

Габаритні розміри КЗР-У-595х649

Тип	ØD, мм	H, мм	H1, мм	A, мм	Маса, кг
КЗР-У-595х649-ДН300	300	778	848	820	179
КЗР-У-595х649-ДН315	315				178
КЗР-У-595х649-ДН355	355				175
КЗР-У-595х649-ДН400	400				171
КЗР-У-595х649-ДН450	450				166
КЗР-У-595х649-ДН500	500				160
КЗР-У-595х649-ДН560	560				152
КЗР-У-595х649-ДН630	630				142
КЗР-У-595х649-ДН710	710				128

