

Фільтр-поглинач **AFU**



Застосування

Фільтр-поглинач **AFU** призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнотоксичних отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів.

Монтаж

Фільтр-поглинач **AFU** може бути змонтований у двох положеннях:

- настінний монтаж;
- монтаж на підлозі.

Монтажні деталі надаються в комплекті виробу, залежно від типу монтажу.



Умовне позначення

Серія	Витрата повітря	Місце монтажу
AFU	180, 240, 300, 450, 600, 900, 1200, 1800	С: монтаж на стіні (окрім 900, 1200, 1800) П: монтаж на підлозі

Технічні характеристики

Номинальні технічні характеристики	AFU 300	AFU 450	AFU 600	AFU 900	AFU 1200	AFU 1800
Витрата повітря, м ³ /г	300	450	600	900	1200	1800
Втрата тиску, Па	480	550	580	1000	1000	1000
Маса, кг	95	130	145	180	250	320

* Відповідність вимогам ТУ У 28.2-42814790-001:2022

Габаритні розміри

Тип	Розміри, мм			
	L1	L2	H	Діаметр приєднувального патрубка
AFU 300	620	583	630	200
AFU 450	620	583	720	200
AFU 600	620	583	988	200
AFU 900	721	685	1004	200
AFU 1200	717	644	1268	200
AFU 1800	771	682	1446	200

