

## Серія MB 100 K MB 125 K




### Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для зовнішнього настінного монтажу.

### Конструкція

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Монтуються з жорсткими повітропроводами.
- Додаткова вентиляційна решітка для забезпечення природної витяжки в приміщеннях, обладнаних газовою плитою.
- Обладнані дєвіаторами для уникнення зворотного потоку через нижню вентиляційну решітку.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- Змінна нижня частина решітки для легкого очищення.

### Варіанти колірної виконання



### Модифікації

Базові моделі (К): MB 100 K, MB 125 K



- Для монтажу з жорстким повітропроводом  $\varnothing$  100 мм (MB 100 K) або  $\varnothing$  125 мм (MB 125 K).
- MB 100 Kc, MB 125 Kc – решітки із захисною сіткою від комах.



### Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм							Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>
	B	H	B2	H2	D	L	L1	
MB 100 K	182	252	160	226	100	10	45	0,0039
MB 125 K	182	252	160	226	125	10	45	0,0039

