

Серія MB 101



Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

Конструкція

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція. Внутрішня частина кріпиться до основи за допомогою заціпок для чищення без демонтажу решітки.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- Решітка має прямі ламелі для збільшення пропускної здатності.

Варіанти колірного виконання



Модифікації

Базова модель: **MB 101**



- Решітка для настінного або стельового монтажу.
- **MB 101 c** – решітка із захисною сіткою від комах.



Модель із регулятором витрати повітря (**P**): **MB 101 P**



- Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.
- **MB 101 Pc** – решітка з регулятором витрати повітря та захисною сіткою від комах.



Модель із круглим фланцем (**B**): **MB 101 B**



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 100 мм.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 100.
- **MB 101 Bc** – решітка з круглим фланцем та захисною сіткою від комах.



Модель із круглим фланцем та регулятором витрати повітря (BP): MB 101 BP


- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 100 мм.
- Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 100.
- **MB 101 BPc** – решітка з круглим фланцем, регулятором витрати повітря та захисною сіткою від комах.


Модель із універсальним фланцем (BU): MB 101 BU


- Оснащена універсальним з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 100, 125 мм або перерізом 55x110 мм.
- **MB 101 BUc** – решітка з універсальним фланцем та захисною сіткою від комах.


Модель із універсальним фланцем та регулятором витрати повітря (BUP): MB 101 BUP


- Оснащена універсальним з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 100, 125 мм або перерізом 55x110 мм.
- Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.
- **MB 101 BUPc** – решітка з універсальним фланцем, регулятором витрати повітря та захисною решіткою від комах.


Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, м ²	Номер рисунка
	□В	□Н	L	L1	Фланець (D)		
MB 101	154	110	19	–	–	0,0089	1, 2
MB 101 P	154	110	19	–	–	0,005	1, 2
MB 101 B	154	110	19	49	100	0,0079	1, 3
MB 101 BP	154	110	19	49	100	0,0044	1, 3
MB 101 BU	154	110	19	43	100, 125, 55x110	0,0089	1, 4
MB 101 BUP	154	110	19	43	100, 125, 55x110	0,005	1, 4




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4