

ПЛАСТИКОВІ РЕШІТКИ ДЛЯ ПРИПЛИВНОЇ ТА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Серія MB 103



Модифікації

Застосування

- Декорування громадських, домашніх і промислових припливно-витяжних вентиляційних систем.
- Використовуються для правильного розподілу повітря у приміщеннях.
- Настінний або стельовий монтаж.

Конструкція

- Виконані з високоякісного та міцного пластику.
- Багатоелементна структура. Внутрішня частина фіксується до основи за допомогою засувок для легкого очищення без необхідності знімати решітку.
- Кріпиться за допомогою шурупів.

Колірні виконання



Білий



Коричневий



Сірий



Бежевий



Червоне
дерево



Світле
дерево



Чорний

Базова модель: **MB 103**



- Решітка для настінного або стельового монтажу.
- **MB 103 c** — модель із захисною сіткою від комах.



Модель із регулятором витрати повітря (P): **MB 103 P**



- Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурів.
- **MB 103 Pc** — модель із регулятором витрати повітря та захисною сіткою від комах.




Модель із гравітаційними жалюзі (Ж): **MB 103 Ж**



- Решітка для витяжної вентиляції з настінним монтажем.
- Обладнана гравітаційними жалюзі для запобігання зворотній тязі.



Модель із круглим фланцем (В): MB 103 В


- Обладнана круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом діаметром 100 мм.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 100.
- **MB 100 Вc** — модель із круглим фланцем та захисною сіткою від комах.


Модель із круглим фланцем і гравітаційними жалюзі (ВЖ): MB 103 ВЖ


- Решітка для витяжної вентиляції з настигним монтажем.
- Обладнана гравітаційними жалюзі.
- Обладнана круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом діаметром 100 мм.


Модель із круглим фланцем та регулятором витрати повітря (ВР): MB 103 ВР


- Обладнана круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом діаметром 100 мм.
- Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурів.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 100.
- **MB 103 ВРc** — модель із круглим фланцем, регулятором витрати повітря та захисною сіткою від комах.


Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм							Площа живого перерізу, м ²	№ рис.
	В	Н	В1	Н1	L	L1	D		
MB 103	156	151	110	95	18	-	-	0,0051	1, 2
MB 103 P	156	151	110	95	18	-	-	0,0048	1, 2
MB 103 B	156	151	110	95	18	35	100	0,0051	1, 3
MB 103 ВР	156	151	110	95	18	35	100	0,0036	1, 3
MB 103 Ж	156	151	110	95	18	-	-	0,0093	1, 2
MB 103 ВЖ	156	151	110	95	18	53	100	0,0073	1, 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3