

Серія MB 125




Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

Конструкція

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція. Внутрішня частина кріпиться до основи за допомогою заціпок для чищення без демонтажу решітки.
- Кріплення за допомогою шурупів або розпірних лапок залежно від моделі.

Варіанти колірного виконання



Модифікації

Базова модель: **MB 125**



- Кріплення за допомогою шурупів.
- **MB 125 c** – решітка із захисною сіткою від комах та кріпленням за допомогою шурупів.
- **MB 125 M** – решітка з кріпленням за допомогою розпірних лапок.
- **MB 125 Mc** – решітка з кріпленням за допомогою розпірних лапок та захисною сіткою від комах.



Модель із чотирисегментним з'єднувальним фланцем (ВД): **MB 125 ВД**



- Кріплення за допомогою шурупів.
- Оснащена чотирисегментним з'єднувальним фланцем змінного діаметра для з'єднання з повітропроводом Ø 100-150 мм.
- **MB 125 ВДc** – решітка з кріпленням за допомогою шурупів та захисною сіткою від комах.
- **MB 125 ВДM** – решітка з кріпленням за допомогою розпірних лапок.
- **MB 125 ВДMc** – решітка з кріпленням за допомогою шурупів із захисною сіткою від комах.



Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм							Площа живого перерізу, м ²	Номер рисунка
	H	B	L	L1	H1	B1	D		
MB 125	251	182	16	–	226	157	–	0,0127	1, 2
MB 125 ВД	251	182	16	41	226	157	100-150	0,0127	1, 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3