

## Серія MB 150 В АСА



### Модифікації

### Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

### Конструкція

- Виготовляються з якісного та надміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція. Внутрішня частина кріпиться до основи за допомогою засувки задля чищення без демонтажу решітки.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- Решітка має похилі ламелі.

### Варіанти колірної виконання



### Модель із круглим фланцем (В): MB 150 В АСА



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом  $\varnothing$  150 мм.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором **ВЕНТС ВКО 150**.
- **MB 150 Вc АСА** – решітка з круглим фланцем та захисною сіткою від комарів.



### Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>	Номер рисунку
	□В	□Н	L	L1	D		
MB 150 В АСА	186	142	15	50	150	0,0083	1, 2




Рис. 1




Рис. 2