

Серія MB 150 B



Модифікації

Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

Конструкція

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція. Внутрішня частина кріпиться до основи за допомогою заціпок для чищення без демонтажу решітки.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- Решітка має нахилені ламелі.

Варіанти колірної виконання



Модель із круглим фланцем (B): MB 150 B



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 150 мм.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 150.
- **MB 150 Bc** – решітка з круглим фланцем та захисною сіткою від комах.



Модель із круглим фланцем та регулятором витрати повітря (BP): MB 150 BP



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 150 мм.
- Має рухоми заслінку для регулювання витрати повітря.
- Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 150.
- **MB 150 BPs** – решітка з круглим фланцем, регулятором витрати повітря та захисною сіткою від комах.



Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, м ²	Номер рисунка
	□B	□H	L	L1	D		
MB 150 B	186	142	15	50	150	0,0083	1, 2
MB 150 BP	186	142	15	50	150	0,0044	1, 2




Рис. 1




Рис. 2