

Серія МВ 160 Ж



Модифікації

Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для зовнішнього настінного монтажу.

Конструкція

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція.
- Обладнана гравітаційними жалюзі для запобігання зворотній тязі.
- Кріплення за допомогою шурупів.

Варіанти колірної виконання



Базова модель із гравітаційними жалюзі (Ж): МВ 160 Ж



- Витяжна решітка для настінного монтажу.
- Обладнана гравітаційними жалюзі.



Модель з чотирисегментним фланцем та гравітаційними жалюзі (ВЖД): МВ 160 ВЖД



- Витяжна решітка для настінного монтажу.
- Обладнана гравітаційними жалюзі.
- Оснащена чотирисегментним з'єднувальним фланцем змінного діаметра для з'єднання з повітропроводом Ø 100-150 мм.



Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм							Площа живого перерізу, м ²	Номер рисунка
	В	Н	В1	Н1	D	L	L1		
МВ 160 Ж	221	299	205	283	–	15	–	0,034	1, 2
МВ 160 ВЖД	221	299	205	283	100-150	15	42	0,034	1, 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3