

Серія MB 250 АСА



Модифікації

Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

Конструкція

- Виготовляються з якісного та надміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція. Внутрішня частина кріпиться до основи за допомогою засувок для чищення без демонтажу решітки.
- Кріплення за допомогою шурупів або розпірних лапок залежно від моделі.

Варіанти колірного виконання



Модель із круглим фланцем 150 мм (В): **MB 250/150 В АСА**



- Решітка для настінного або стельового монтажу.
- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 150 мм.
- Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором **ВЕНТС ВКО 150**.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- **MB 250/150 Вc** – решітка з круглим фланцем та захисною сіткою від комах.



Модель із круглим фланцем 200 мм (В): **MB 250/200 В АСА**



- Оснащена круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом \varnothing 200 мм.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- **MB 250/200 Вc** – решітка з круглим фланцем та захисною сіткою від комах.



Модель із чотирисегментним з'єднувальним фланцем (ВД): **MB 250 ВД АСА**



- Оснащена чотирисегментним з'єднувальним фланцем змінного діаметра для монтажу з повітропроводом \varnothing 100-150 мм.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- **MB 250 ВДc АСА** – решітка з чотирисегментним фланцем та захисною сіткою від комах.



Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, м ²	Номер рисунку
	□H	□B	L	L1	D		
MB 250/150 В АСА	250	214	14	44	150	0,02	1, 3
MB 250/200 В АСА	250	214	14	44	200	0,02	1, 3
MB 250 ВД АСА	250	214	14	42	100-150	0,02	1, 4




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3