

Серія MB 250 Ж АСА



Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для зовнішнього настінного монтажу.

Конструкція

- Виготовляються з якісного та надміцного пластику.
- Багатоелементна конструкція.
- Оснащені гравітаційними жалюзі для запобігання зворотній тязі.
- Кріплення за допомогою шурупів.

Варіанти колірного виконання



білий



коричневий



бежевий

Модифікації

Моделі з круглим фланцем та гравітаційними жалюзі (ВЖ): **MB 250/150 ВЖ АСА, MB 250/200 ВЖ АСА**



- Оснащені круглим з'єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом $\varnothing 150$ (**MB 250/150 ВЖ АСА**) або $\varnothing 200$ мм (**MB 250/200 ВЖ АСА**).
- Оснащені гравітаційними жалюзі.



Модель із чотирисегментним фланцем та гравітаційними жалюзі (ВЖД): **MB 250 ВЖД АСА**



- Оснащена чотирисегментним з'єднувальним фланцем змінного діаметра для монтажу з повітропроводом $\varnothing 100-150$ мм.
- Оснащена гравітаційними жалюзі.



Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, м ²	Номер рисунку
	□B	□H	D	L	L1		
MB 250 ВЖД АСА	250	214	100-150	15	41	0,0177-0,056	1, 2
MB 250/150 ВЖ АСА	250	214	150	15	41	0,0177-0,056	1, 3
MB 250/200 ВЖ АСА	250	214	200	15	41	0,0177-0,056	1, 4




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4