

## Серія МВ одноелементні



### Варіанти кріплення решіток

Клей (силікон): МВ

Шурупи: МВ

Розпірні лапки: МВ...М



### Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

### Конструкція

- Виготовляється з якісного та високоміцного пластику.
- Одноелементна конструкція.
- Різноманітні варіанти кріплення залежно від моделі: шурупи, розпірні лапки або клей (силікон).
- Модифікації решіток із захисною сіткою від комах.

### Варіанти колірного виконання



### Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм			Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>
	Н	В	L	
МВ 150x150	150	150	11	0,0058
МВ 175x175	175	175	11	0,0089
МВ 205x205	205	205	11	0,0135
МВ 215x175	215	175	11	0,0115
МВ 250x180	250	180	11	0,0141
МВ 250x250	250	250	11	0,0213
МВ 295x160	295	160	11	0,0147
МВ 300x205	300	205	11	0,0207
МВ 300x300	300	300	11	0,0302
МВ 350x350	350	350	11	0,0432

