

Перемикач  
**П2-5,0 Н(В)**  
**П3-5,0 Н(В)**  
**П5-5,0 Н(В)**



**■ Застосування**

Застосовується для вмикання/вимкання та перемикання швидкостей вентиляторів, які базуються на багатошвидкісних двигунах.

**■ Конструкція та керування**

Корпус перемикача виготовлений із пластику та обладнаний кнопкою Увімк./Вимк. з лампою для індикації роботи. Можливе безпосереднє перемикання швидкостей вентиляторів, а також використання в якості виносного пульта переми-


кання швидкостей для багатоступінчастих трансформаторних регуляторів обертів (наприклад, П5-5,0 для п'ятиступінчастого трансформаторного регулятора обертів).

**■ Монтаж**


Регулятор встановлюється всередині приміщень. Конструкція корпусу дозволяє монтувати регулятор на стіну (модифікація Н) або всередину стіни (модифікація В).

**Технічні характеристики**


	<b>П2-5,0</b>	<b>П3-5,0</b>	<b>П5-5,0</b>
Напруга в мережі, В/50 Гц	1~230	1~230	1~230
Номінальний струм, А	5,0	5,0	5,0
Кількість швидкостей, що перемикаються	2	3	5
Габарити АxВxС, мм	162x80x70	162x80x70	162x80x70
Максимальна температура навколишнього середовища, °С	40	40	40
Захист	IP40	IP40	IP40
Маса, кг	0,25	0,25	0,25



П2-5,0 Н(В)



П3-5,0 Н(В)



П5-5,0 Н(В)

В – вентилятор  
 S – перемикач

Варіанти підключення перемикача