

Рама монтажна PM



Застосування

PM призначена для монтажу лінійки електроручних вентиляторів ЕРВ. Монтажна рама розрахована на навантаження в межах 50-180 кг/м² в залежності від типорозміру. Температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється від -20 °С до +40 °С.

Конструкція

Монтажна рама виконує функцію перехідного елемента між вентилятором та фундаментом.

Рама виготовлена з вуглецевої сталі з порошковим покриттям за каталогом RAL 5007 Muar.

Ергономічна конструкція рами дозволяє легко монтувати її на різних поверхнях.



Приклад монтажу

Габаритні розміри

Найменування	Модель ЕРВ	H	A1	A2	L1	L2	L3	B	C	Маса
PM-1	ЕРВ-280-2Д	830	700	480	310	449	223	865	524	27,9
PM-2	ЕРВ-315-2Д	807	700	480	310	419	249	862	524	27,6
PM-3	ЕРВ-355-2Д	741	820	520	350	523	269	986	564	28,8
PM-4	ЕРВ-400-4Д	710	700	520	350	418	302	914	564	27,4
PM-4	ЕРВ-400-6Д	710	700	520	350	418	302	914	564	27,4
PM-5	ЕРВ-315-4Д	800	700	480	310	419	249	862	524	27,5

