

Регулятори температури

TCT-1-300 TCTD-1-300



■ Застосування

Застосовуються для керування температурним режимом систем вентиляції, опалення та кондиювання повітря. Можливість використання для керування вентиляторами та клапанами фанкойлів, агрегатів повітряного опалення із тришвидкісними вентиляторами 230 В. Дозволяє в автоматичному режимі змінювати інтенсивність нагрівання/охолодження.

■ Конструкція та керування

Програмований термостат із сенсорним екраном. Простий у використанні. Забезпечує повну сумісність і точне керування. Інтерфейс користувача являє собою просте, легке для сприйняття меню на РК-екрані. В корпус пульта, який виготовлено з пластику, вбудовано температурний датчик. Дисплей показує поточну температуру повітря в приміщенні, обраний режим (охолодження, нагрівання або автоматичний), встановлену швидкість вентилятора. Швидкість

вентилятора можна встановити вручну. Є можливість керувати 3-ма швидкостями (швидко/середньо/повільно) автоматично, залежно від температури повітря в приміщенні.

- ▶ Наявність підсвічування дисплея дозволяє використовувати регулятор температури в умовах недостатньої освітленості.
- ▶ Підтримання температури з точністю до 1 °С.
- ▶ Збереження налаштувань користувача при вимиканні живлення.
- ▶ Модель TCTD-1-300 комплектується дистанційним пультом керування.


■ Монтаж

Регулятор температури призначений для вбудованого монтажу всередині приміщень. Рекомендована висота встановлення – 1,5 м від рівня підлоги. Не рекомендується встановлювати регулятор температури поруч з вікнами, дверима, приладами опалення чи охолодження.

Технічні характеристики

| | TCT-1-300 | TCTD-1-300 |
|--|-----------|------------|
| Напруга в мережі, В/50 Гц | 1~230 | 1~230 |
| Номинальний струм, А | 1 (0,6 А) | 1 (0,6 А) |
| Кількість швидкостей, що перемикаються | 3 | 3 |
| Температурний діапазон регулювання, °С | +10...+30 | +10...+30 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °С | 40 | 40 |
| Захист | IP40 | IP40 |
| Наявність пульта дистанційного керування | Ні | Так |

Варіанти підключення регулятора



Вентиляція з нагріванням та охолодженням

 3-х швидкісний вентилятор