



ПАСПОРТ

НАЗВА Вузол змішувальний УСВК для водяного калориферу (тип): _____

ПРИЗНАЧЕННЯ Водозмішувальні вузли УСВК призначені для забезпечення циркуляції і регулювання температури води (водних сумішей), що використовується в якості теплоносія в теплообмінниках вентиляційних систем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ Триходовий клапан: BELIMO R _____
Привід клапана: BELIMO _____ R24-A-SR
Насос циркуляційний: DAB _____

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Коефіцієнт пропускання Kvs: _____
Тиск (макс) P, кПа: _____

Електроживлення (мережа):
привід клапана: ~24 В, 50 Гц; =24 В
насос: 1x230В~ _____
3x230В~ _____
3x400В~ _____

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підключення та обслуговування здійснюється спеціалістами, що мають допуск до виконання подібних робіт.
Забороняється експлуатація УСВК за межами діапазону температур, вказаних в «Інструкції...», а також у приміщеннях за наявності в повітрі агресивних домішок та у вибухонебезпечному середовищі.

Перед включенням УСВК у мережу необхідно упевнитись у відсутності видимих пошкоджень.

Під час встановлення водозмішувального вузла дотримуватись наступних умов:
обов'язково забезпечити горизонтальне положення вісі валу двигуна;
забезпечити захист від "сухого пуску" (відсутності мережевого теплоносія);
виключити можливість передачі механічних навантажень від з'єднувальних трубопроводів до УСВК;
виключити можливість випадкового стикання живильних проводів з рухомими частинами УСВК .

Змішувальний вузол перевірено на герметичність.

Після установки УСВК у систему подачі теплоносія необхідно перевірити різьбові з'єднання та впевнитися у відсутності витoku рідини, спричиненого механічним впливом на вузол під час монтажних робіт.



УВАГА

Зберігати УСВК необхідно в заводській упаковці у вентильованому, сухому приміщенні при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості повітря не більш 60% (за T=20°C).

**ПРАВИЛА
ЗБЕРІГАННЯ**

Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних домішок не допускається.

Виробник гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з дня продажу за умови виконання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.

**ГАРАНТІЇ
ВИРОБНИКА**

За відсутності позначки про дату продажу, гарантійний строк обчислюється з моменту виготовлення.

У разі появи порушень у роботі виробу з вини виробника протягом гарантійного строку, споживач має право на заміну виробу на підприємстві-виробнику згідно зі ст. 14 п.9 Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантійне обслуговування або заміна виконується за адресою:
01030, м. Київ, вул. М.Коцюбинського, 1



УВАГА

ВИРОБНИК не несе відповідальності за ушкодження, отримані у результаті використання виробу не за призначенням або за умови грубого механічного втручання.

Власник виробу має дотримуватися інструкцій з монтажу та експлуатації.

**СВІДОЦТВО ПРО
ПРИЙМАННЯ**

Вузол змішувальний для водяного калорифера (тип): _____

визнаний готовим до експлуатації.

Клеймо приймальника

Дата виготовлення

Проданий
найменування підприємства торгівлі, штамп магазину

Дата продажу