

100 Д Т К



Осьові вентилятори для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 95
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 100 Д Т К |
|--|-------------------------------|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 14 |
| Максимальний струм | А | 0.085 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 95 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 34 |
| Вага | кг | 0.58 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |
| Відповідність нормам ERP | - | 2016 |
| Холодний - Питома витрата енергії (SEC) | кВт.год/(м ² /рік) | 0 |
| Клас енергоспоживання в холодному кліматі | - | B |
| Помірний - Питома витрата енергії (SEC) | кВт.год/(м ² /рік) | 0 |
| Клас енергоспоживання в помірному кліматі | - | E |
| Теплий - Питома витрата енергії (SEC) | кВт.год/(м ² /рік) | 0 |
| Клас енергоспоживання в теплом кліматі | - | F |
| Категорія установки | - | Вентиляційна установка для житлових приміщень |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| Тип установки | - | Односпрямована |
| Тип приводу | - | Одношвидкісний |
| Тип теплообміннику | - | Немає |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 0 |
| Споживана потужність | Вт | 0 |
| Еталонна об'ємна витрата | м ³ /с | 0 |
| Питома споживана потужність у вихідній точці | Вт/(м ³ /год) | 0 |
| Спосіб керування приводом | - | Ручне керування |
| Максимальні зовнішні витоки | % | 0 |
| Холодний - Річне споживання електроенергії (АЕС) | кВт.год/рік | 0 |
| Помірний - Річне споживання електроенергії (АЕС) | кВт.год/рік | 0 |
| Теплий - Річне споживання електроенергії (АЕС) | кВт.год/рік | 0 |
| Холодний - Річне енергозбереження (АHS) | кВт.год/рік | 0 |
| Річне збереження тепла в помірному кліматі | кВт.год/рік | 0 |
| Річне збереження тепла в теплом кліматі | кВт.год/рік | 0 |
| Sound power level | дБ(А) | 0 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | - | RVU UVU |



Розміри

| ØD | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-------|------|
| 100 | 150 | 120 | 108.5 | 12.5 |



Акcesуари

Кухонні витяжні зонти

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|--|
| КО 100 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів серії ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш Тайм, Сілента-М, Сілента-С, Модерн, Вітро Стар, З Стар, Х Стар |
| ФО 100 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |