

# 100 Сілента-М



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 78
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик

|  | Одиниця виміру      | 100 Сілента-М |
|--|---------------------|---------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 100           |
| Швидкість                                  | -                   | 1             |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220           |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240           |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50/60         |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 7             |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.035         |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 78            |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 26            |
| Вага                                       | кг                  | 0.48          |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1             |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40            |
| Клас захисту                               | -                   | IP34          |

## Розміри

| Ø D | B   | H   | L  | L1 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 159 | 135 | 89 | 23 |

