

100 Сілента-СВТН



Витяжні осьові тихі вентилятори з тонкими лицьовими панелями

- Максимальна витрата повітря: 78
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 100 Сілента-СВТН |
|--|---------------------|------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номинальна потужність | Вт | 7 |
| Максимальний струм | А | 0.035 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 78 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 26 |
| Вага | кг | 0.52 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |

Розміри

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 100 | 150 | 120 | 108 | 12 |

