

# 100 ВКО1 Т Л турбо

Осьові каналні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 137
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення



|  | Одиниця виміру      | 100 ВКО1 Т Л турбо |
|--|---------------------|--------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 100                |
| Швидкість                                  | -                   | 1                  |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220                |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240                |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50/60              |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 16                 |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.1                |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 137                |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 37                 |
| Вага                                       | кг                  | 0.49               |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                  |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                 |
| Клас захисту                               | -                   | IPX4               |

## Розміри

| ØD  | Ød | L   | L1 |
|-----|----|-----|----|
| 100 | 59 | 100 | 10 |

