

125 Сілента-М Л



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 152
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик

| | Одиниця виміру | 125 Сілента-М Л |
|--|---------------------|-----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 9.1 |
| Максимальний струм | А | 0.059 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 152 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 31 |
| Вага | кг | 0.63 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |

Розміри

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 125 | 180 | 150 | 94 | 25 |

