

125 Сілента-С Л



Витяжні осьові тихі вентилятори з тонкими лицьовими панелями

- Максимальна витрата повітря: 148
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик

| | Одиниця виміру | 125 Сілента-С Л |
|--|---------------------|-----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 9.3 |
| Максимальний струм | А | 0.06 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 148 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 31 |
| Вага | кг | 0.69 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |

Розміри

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 125 | 176 | 140 | 114 | 13 |

