

# 125 Сілента-СВ



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 148
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач

|  | Одиниця виміру      | 125 Сілента-СВ |
|--|---------------------|----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 125            |
| Швидкість                                  | -                   | 1              |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220            |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240            |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50/60          |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 9.3            |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.06           |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 148            |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 31             |
| Вага                                       | кг                  | 0.69           |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1              |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40             |
| Клас захисту                               | -                   | IP34           |

## Розміри

| Ø D | B   | H   | L   | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 125 | 176 | 140 | 114 | 13 |

