

# 150 Сілента-МТ



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 242
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | 150 Сілента-МТ |
|--|---------------------|----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 150            |
| Швидкість                                  | -                   | 1              |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220            |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240            |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50             |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 20             |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.14           |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 242            |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 33             |
| Вага                                       | кг                  | 0.82           |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1              |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40             |
| Клас захисту                               | -                   | IP34           |

## Розміри

| Ø D | B   | H   | L   | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 206 | 182 | 106 | 26 |

