

150 Сілента-СТН



Витяжні осьові тихі вентилятори з тонкими лицьовими панелями

- Максимальна витрата повітря: 240
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	150 Сілента-СТН
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	20
Максимальний струм	А	0.14
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	240
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Вага	кг	0.85
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34

Розміри

Ø D	B	H	L	L1
150	205	165	132	14



Екодизайн



Торгова марка	Вентс					
Модель	150 Сілента-СТН					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.3	A+	-27.2	B	-11.7	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	240					
Споживана потужність (Вт)	20					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.047					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.054					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	53					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	44		44		44	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	