150 Сілента-СВ (220 В/60 Гц)

Витяжні осьові тихі вентилятори з тонкими лицьовими панелями


- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач



	Одиниця виміру	150 Сілента-СВ (220 В/60 Гц)
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	60
Вага	кг	0.85
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

Ø D	B	H	L	L1
150	205	165	132	14



Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 150 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні, з круглим фланцем

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 150		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
3805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 150		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 152 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 152 В Н		Витяжні ковпаки металеві