

150 ВКО1 прес



Осьові каналні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 317
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	150 ВКО1 прес
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	36
Максимальний струм	А	0.16
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	317
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Вага	кг	0.8
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Відповідність нормам ERP	-	2016
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	31.3
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	B
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	14.9
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	E
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	5.5
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приво́ду	-	Multi-speed
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м³/год	317
Споживана потужність	Вт	36
Еталонна об'ємна витрата	м³/с	0.062
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м³/год)	0.073
Спосіб керування приводом	-	Ручне керування
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	91
Помірний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	91
Теплий - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	91
Холодний - Річне енергозбереження (AHS)	кВт.год/рік	3355
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1715
Річне збереження тепла в теплому кліматі	кВт.год/рік	776
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU
Sound power level	дБ(A)	62

Розміри

ØD	Ød	L	L1
150	59	100	28

