# AVS07 CFH 6000



Преміальні промислові горизонтальні ПВУ з протипотоковим рекуператором

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
• Тип рекуператора: Пластинчастий протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Профільовані полістирольні пластини
• Фільтр припливний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фільтр витяжний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• У шумоізольованому корпусі
• Байпас: Автоматичний
• Догрів: Опціональний
• Переднагрів: Опціональний
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

| | Одиниця виміру | AVS07 CFH 6000 |
|---|---|---|
| Характеристики корпусу | - | 50 мм, T2/TB2 |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 1000x500 |
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 380 |
| Максимальна напруга живлення | В | 480 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність припливного вентилятора | Вт | 2x1100 |
| Номінальна потужність витяжного вентилятора | Вт | 2x1100 |
| Струм установки (без електричних нагрівачів) | А | 7.39 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 6200 |
| Максимальний витрата повітря при ESP 200 Па | м³/год | 6000 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 37 |
| Тип рекуператора | - | Пластинчастий протипотоковий |
| Матеріал рекуператора | - | Профільовані полістирольні пластини |
| Вага | кг | 665 |
| Фільтр припливний | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Фільтр витяжний | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -25 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °C | 60 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °C | -40 |

| | | |
|---|---|---|
| Клас захисту | - | IP22 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |

## Розміри