

# AirVENTS RH 5000



Преміальні промислові горизонтальні ПВУ з високоефективним роторним рекуператором

- Максимальна витрата повітря: 5000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Тип рекуператора: Роторний
- Фільтр витяжний: F7
- Фільтр припливний: F7
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	AirVENTS RH 5000
Швидкість	-	1
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	380
Максимальна напруга живлення	В	480
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	2x1410
Максимальний струм	А	3.95
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	5000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32
Тип рекуператора	-	Роторний
Матеріал рекуператора	-	Алюміній
Вага	кг	559
Фільтр витяжний	-	F7
Фільтр припливний	-	F7
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	122
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-31
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-35
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	50
Клас захисту	-	IP34
Клас захисту приводу	-	IP54

## Розміри

L	W	H	H1	S1
1910	1390	1420	500	1000

