
# Альта 100 ТН



Витяжні осьові тихі вентилятори з автоматичними жалюзі


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Автоматичні жалюзі
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Альта 100 ТН |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 11 |
| Максимальний струм | А | 0.056 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 90 |
| Швидкість обертання | - | 2300 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 25 |
| Вага | кг | 0.63 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | 1 |
| Клас захисту | - | IP24 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |




## Розміри

| D | B | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 99 | 168 | 110 | 29 |




## Аксесуари

### Зєднувально-монтажні елементи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПВТ 050/10 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/30 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| ПВТ 050/50 |  | ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром |
| Х 100 |  | Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі |

### Пластикові системи круглих повітропроводів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| 1805 |  | Для стінового монтажу |

### Гнучкі повітроводи

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Полівент Н |  | Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки |

### Зворотні клапани для побутової вентиляції

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| КО 100 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |
| КО1 100 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів |

### Віконні провітрювачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ПО 400 |  | Віконні припливні провітрювачі для вентиляції |

### Пластикові ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВ 102 ВК |  | Припливно-витяжні ковпаки пластикові |

### Металеві ковпаки вентиляційні

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| МВМ 102 В Н |  | Витяжні ковпаки металеві |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Альта 100 TH | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -53.1 | B, A+ | -26 | B, E | -10.5 | F, E |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Одношвидкісний | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 90 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 10 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.018 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.111 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Ручне керування | | Локальне регулювання споживання | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 45 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 90 | | 90 | | 90 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |