

Буст 250 ЕС



Канальні вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1800
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	Буст 250 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	168
Максимальний струм	А	1.34
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1800
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	Integrated VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.264
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	260
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	50.4

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	67
Ефективна потужність	кВт	0.139

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	A	H
249	327	293	342

