



Буст-І 400 ЕС Р



Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізолюваних корпусах з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 5415
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	Буст-І 400 ЕС Р
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	726
Максимальний струм	А	4.8
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	5415
Швидкість обертання	-	2580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	22.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44



Розміри


Ø D	Ø D1	B	L	L1
399	460	517	648	785

Аксессуары


Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 400/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
CP 400/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КР 400		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
P-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів