Брізі Еко 160 Л07



Побутові високопродуктивні рекуператори із керамічним теплообмінником з двома моторами, додатковими датчиками якості повітря та керуванням через додаток

- Продуктивність в режимі регенерації: 48
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 50
- Матеріал рекуператора: Керамічний
- Фільтр: G3
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик температури

	Одиниця виміру	Брізі Еко 160 Л07		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	220		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	3	5	8
Максимальний струм	А	0.02	0.03	0.04
Продуктивність в режимі вентиляції	м³/год	10	30	48
Продуктивність в режимі регенерації	м³/год	10	30	48
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	14	27	40
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	24	36	50
Ефективність рекуперації, макс	%	92		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	G3		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30		
Клас захисту	-	IPX4		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	70		
Мінімальна товщина стіни	мм	560		
Максимальна товщина стіни	мм	700		

Розміри

ØD	L	L1
162	800	700



Аксесуари

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
НКНВ-40 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-120 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-160 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-80 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
НКНВ-200 Брізі 160		Зовнішній компенсатор
МНН-40 Брізі 160		Манжета з нержавіючої сталі для зовнішнього монтажу

СФ Брізі G3		Фільтр (2 шт.)
СФ Брізі G4		Фільтр (2 шт.)
СФ Брізі G4 carbon		Фільтр (2 шт.)
КТС Брізі Еко 160 Л07		Набір для монтажу в товсті стіни

Екодизайн



Торгова марка	Вентс					
Модель	Брізі Еко 160 Л07					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	81.2	A+	40	A	16.4	E
Тип установки	Двоспрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Регенераційний					
Термоефективність рекуперації тепла (%)	74					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	48					
Споживана потужність (Вт)	8					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.01					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.2					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	0.1					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0.9					
Інтенсивність змішування потоків (%)	1					
Чутливість витрати повітря при +20 Па і -20 Па (%)	0.93					
Щільність повітряних заслінок (м³/год)	7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	116		116		116	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	84		43		19	