ДВУТ 500 ПБЕ2 ЕС А21 В.2

Підвісні децентралізовані припливно-витяжні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

• Споживана потужність електричного переднагріву: 1050
• Споживана потужність електричного догріву: 700
• Максимальна витрата повітря: 510
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 44
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Фільтр витяжний: ISO Coarse >60% (G4)
• Фільтр припливний: ISO ePM1 60% (F7)
• Шумоізоляція
• Тип двигуна: ЕС
• Байпас: Автоматичний
• Догрів: Електричний
• Переднагрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Смартфон
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик VOC: Опціональний
• Датчик температури: Вбудований

	Одиниця виміру	ДВУТ 500 ПБЕ2 ЕС А21 В.2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	143
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	1050
Споживана потужність електричного догріву	Вт	700
Максимальний струм	А	1.1
Максимальна витрата повітря	$м^3$/год	510
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	44
Ефективність рекуперації, макс	%	96
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	130
Фільтр витяжний	-	ISO Coarse >60% (G4)
Фільтр припливний	-	ISO ePM1 60% (F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1

Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Клас захисту	-	IP20
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

ØD	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	H	H1	N	M
250	1500	1135	186	1422	850	181	530	207	458	221	504	41



Аксесуари

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
МВМА 250 6Вн Ал		Припливно-витяжні решітки металеві

Датчики

Найменування	Фото	Опис

CO2-1		Датчики вуглекислого газу
CO2-2		Датчики вуглекислого газу
HV2		Внутрішній датчик вологості
HR-S		Електромеханічні гігростати
DPWC11200		Датчик вологості
CO2-3		Датчик вуглекислого газу

Датчики якості повітря

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC
DPWQ40200		Датчик CO2

Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

Найменування	Фото	Опис
ДН-2		Дренажний насос призначений для відкачування та зливання конденсату в системах вентиляції
СГ-32		Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів у системах вентиляції та кондиціювання
ДН-2-ДВУТ П		Коробка з комплектом дренажного насосу