

Фантом Прес



Витяжні відцентрові вентилятори Фантом Прес для систем вентиляційних каналів із високим опором

- Максимальна витрата повітря: 110
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: АБС Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

| | Одиниця виміру | Фантом Прес | |
|--|---------------------|-------------|-------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 13 | 29 |
| Максимальний струм | А | 0.082 | 0.116 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 70 | 110 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 28 | 36 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | |
| Клас захисту | - | IP45 | |

Розміри

| В | Н | Л | Л1 |
|-----|-----|-----|----|
| 215 | 256 | 115 | 37 |

