

КСД 315/250x2-6Е



Канальний відцентровий вентилятор для круглих каналів у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 2610
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСД 315/250x2-6Е
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315/250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	427
Максимальний струм	А	2.13
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2610
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Вага	кг	31
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IPX4
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номинальна витрата повітря	м ³ /с	0.394
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	143
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	19.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU

Sound power level	дБ(А)	62
Ефективна потужність	кВт	0.288

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing d$	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2
313	248	20	600	550	171	431	500	340	176	326	537	680	580	510

