

КСД 315/250x2 С-6Е



Канальний відцентровий вентилятор для круглих каналів у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 3850
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСД 315/250x2 С-6Е
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315/250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	953
Максимальний струм	А	5.06
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3850
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	43
Вага	кг	45
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IPX4
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.467
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	304
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	26.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU

Sound power level	дБ(А)	63
Ефективна потужність	кВт	0.544

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing d$	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2
313	248	25	670	620	216	457	610	450	186	427	658	825	725	660

