KCB 100 G4/Carbon



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі з фільтрами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 23
• Фільтр: G4+Carbon
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCB 100 G4/Carbon
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	53
Максимальний струм	А	0.27
Максимальна витрата повітря	м³/год	190
Швидкість обертання	-	1300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	23
Фільтр	-	G4+Carbon
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
100	705	250	415	805	508	650	458

