КСВ 150 Дуо Б G4/F8/Carbon



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі з фільтрами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
• Фільтр: G4+F8+Carbon
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСВ 150 Дуо Б G4/F8/Carbon	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	41	50
Максимальний струм	А	0.18	0.22
Максимальна витрата повітря	м³/год	215	310
Швидкість обертання	-	700	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	15	25
Вага	кг	14.87	
Фільтр	-	G4+F8+Carbon	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

