KCB 150 G4/Carbon



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі з фільтрами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
• Фільтр: G4+Carbon
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCB 150 G4/Carbon
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	107
Максимальний струм	А	0.49
Максимальна витрата повітря	м³/год	440
Швидкість обертання	-	1250
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	27
Фільтр	-	G4+Carbon
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483

