

# KCB 200




Відцентрові вентилятори у звукоізовованому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 580
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	KCB 200
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	123
Максимальний струм	А	0.56
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

## Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648



## Екодизайн



Торгова марка	Вентс					
Модель	КСВ 200					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-52.5	A+	-25.4	C	-9.9	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	600					
Споживана потужність (Вт)	130					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.117					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.217					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	58					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	115		115		115	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	