

# KCB 200 Duo G4/F8/Carbon



Відцентрові вентилятори у звукоізовьованому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 590
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Фільтр: G4+F8+Carbon
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCB 200 Duo G4/F8/Carbon	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	103	121
Максимальний струм	А	0.45	0.57
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	380	590
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	22	38
Вага	кг	20.32	
Фільтр	-	G4+F8+Carbon	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	

## Розміри

<b>D</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>B</b>	<b>L1</b>	<b>B1</b>	<b>L2</b>	<b>B2</b>
200	735	300	605	835	698	680	648

