KCB 200 G4/H13/Carbon

Відцентрові вентилятори у звукоізольованому корпусі

• Максимальна витрата повітря: 490
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
• Фільтр: G4+H13+Carbon
• Шумоізоляція
• Тип двигуна: AC
• Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	KCB 200 G4/H13/Carbon
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	115
Максимальний струм	А	0.52
Максимальна витрата повітря	$м^3$/год	490
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	20.32
Фільтр	-	G4+H13+Carbon
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648