МПА 2000 E-12,0 EC A31



Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

• Споживана потужність електричного догріву: 12000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 2000 E-12,0 EC A31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	406
Споживана потужність електричного догріву	Вт	12000
Максимальний струм	А	19.9
Максимальна витрата повітря	м³/год	2450
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	40
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44





Розміри

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
440	300	900	770	700	754	847	500



Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 500x300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 500x300		Регулятори витрати повітря

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 636x376x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 636x376x48 F7		Панельний фільтр F7

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	МПА 2000 E-12,0 EC A31
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	300
Максимальні зовнішні витоки (%)	4
Статична ефективність (%)	41.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.37
Швидкість потоку у перерізі (м/с)	1.857
Клас енергоефективності фільтрів	B
Sound power level (дБ(A))	64