

МПА 3200 ЕЗ LCD



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Споживана потужність електричного догріву: 25200
- Максимальна витрата повітря: 3200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 3200 ЕЗ LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1270
Споживана потужність електричного догріву	Вт	25200
Максимальний струм	А	38.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	69.4
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1	Л2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440



Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименования	Фото	Опис
СР 600x300		Пластинчатый шумоглушник применяется для поглощения шума, что возникает под час работы вентиляционного оборудования та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Регуляторы витрати повітря

Наименования	Фото	Опис
РРВ 600x300		Регуляторы витрати повітря

Камери змішування


Наименования	Фото	Опис
СКРА 600x300/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Для прямоугольных каналов


Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

ВВГ 600x300		Гнучка віброгасильна вставка
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 653x440x47 G4		Панельний фільтр G4