

МПА 3200 Е3 LCD



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

- Споживана потужність електричного догріву: 25200
- Максимальна витрата повітря: 3200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 3200 Е3 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1270
Споживана потужність електричного догріву	Вт	25200
Максимальний струм	А	38.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	69.4
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


Розміри

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1	Л2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440



Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименования	Фото	Опис
СР 600x300		Пластинчатый шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Регуляторы витраты воздуха


Наименования	Фото	Опис
РРВ 600x300		Регуляторы витраты воздуха

Камеры змешування

Наименования	Фото	Опис
СКРА 600x300/24		Змешувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Для прямоугольных каналов


Наименования	Фото	Опис
--------------	------	------

ВВГ 600x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів
-----------------------------	---	--

Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 600x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 653x440x47 G4		Панельний фільтр G4