

ОВ 2Д 300



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 2310
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 2Д 300
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	145
Максимальний струм	А	0.25
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2310
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.38
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	110
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	30.2
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU

Sound power level	дБ(А)	80
Ефективна потужність	кВт	0.141

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
317	9	430	380	145

