

ОВ 4Д 400



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 3740
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 4Д 400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	180
Максимальний струм	А	0.47
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3740
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	8.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номинальна витрата повітря	м ³ /с	0.78
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	90
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	34.3

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Ефективна потужність	кВт	0.209
Sound power level	дБ(А)	84

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
416	9	540	490	220

